

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 19/01/2017/DP
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

A-L

dekoral[®]
professional

Farba akrylowo-lateksowa do wnętrz



Zakres stosowania Farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki wapienne) o jednolicie matowym aspekcie wykończenia. Optymalna do malowania zarówno nowych jak i wcześniej malowanych podłoży. Produkt może być stosowany w budownictwie indywidualnym oraz w obiektach użyteczności publicznej w tym obiektach służby zdrowia i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Główne zalety produktu

- optymalne krycie powierzchni
- biel zgodna z RAL 9003
- odporna na zmywanie i szorowanie
- paroprzepuszczalna
- podwyższone właściwości hydrofobowe
- wzmocniona włóknami celulozowymi

Kolory Biały

Połysk Matowy

Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	12000 ÷ 16000
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,440 ÷ 1,470
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	4 h
Nanoszenie kolejnej warstwy [h]		po 4 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)	PN-EN 13300	Klasa 2 przy 5 m ² /l
Współczynnik przenikania pary wodnej	EN ISO 7783-2	Sd > 0,14 [m] Wysoki
Odporność na środki dezynfekujące	PN-EN ISO 2812-4	Eco Chlor
Białość powłoki, co najmniej	PN-C-81913:1998	78,00
Zawartość substancji nietłucznych (105 °C/ 1 h/ 1 g, rozcieńczone 2 ml wody pitnej), %m/m, co najmniej	PN-EN ISO 3251	56,0

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 1 g/l.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 19/01/2017/DP
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

A-L

dekoral[®]
professional

Farba akrylowo-lateksowa do wnętrz



Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, wałek, natrysk

Rekomendowane narzędzia Wałek Polyamide Magic marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 495 i większe	130	213 517	100 60	—	brak

Wydajność normowa Do 8 m²/l (ok. 0,12 l/m²) przy jednej warstwie w zależności od rodzaju i struktury podłoża oraz metody aplikacji.

Rekomendowana ilość warstw 1-3

Przygotowanie podłoża Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłużyć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Świeże tynki i podłoża silnie chłonne (np. gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. Do wyrównania chłonności i koloru podłoża stosuj Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional. Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić, osuszyć i przemalować farbą izolującą plamy. Ślady korozji zbrojenia oczyścić i zagruntować podkładem antykorozyjnym.

Malowanie Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Zalecana ilość warstw 1-3. Kolejną warstwę nakładaj po 2 h. Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

Dodatkowe informacje Maluj w temperaturze +5°C do +25°C i wilgotności względnej powietrza między 45%-80%.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 19/01/2017/DP
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

A-L

dekoral[®]
professional

Farba akrylowo-lateksowa do wnętrz



Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich.

PKWiU	20.30.11.0
Atesty	Wyrób posiada atest higieniczny
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Opakowania	5 L, 15 L – biały