

KARTA TECHNICZNA

Lakierobejca 2w1



PACHNIE LASEM
PODCZAS MALOWANIA



6lat*

Przeznaczenie produktu:

Lakierobejca 2 w 1 przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.

Transparentna lakierobejca nadaje eleganckie, satynowe wykończenie, podkreślając naturalne usłojenie drewna.

Na zewnątrz: podbitki, płoty, meble ogrodowe, drzwi i okna drewniane, elewacje drewniane, altanki, domki letniskowe.

Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie.

Zalety produktu:

- impregnuje i dekoruje
- przyjemne, łatwe malowanie
- Odporna na działanie promieni UV
- Odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- Podkreśla naturalne usłojenie drewna
- Do wewnątrz, na zewnątrz
- Pachnie lasem podczas malowania
- Do 6 lat ochrony powłoki*

* - dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji

Dostępne kolory :



dąb



tik



mahoń



dąb
ciemny



kasztan



orzech
ciemny



palisander



palisander
ciemny



Sosna



Biały



Szary

KARTA TECHNICZNA

Lakierobejca 2w1



Własności aplikacyjne:

Sposób nanoszenia :	pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, 20±2°C, [s]	16-30
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,0 do 1,2
Nanoszenie drugiej warstwy:	po 2 h
Schnięcie:	4 h
Wydajność przy jednej warstwie:	do 14 m ² /l w zależności od podłoża i warunków aplikacji
Ilość warstw:	1-2
Rozcieńczalnik:	woda

Sposób użycia/stosowania

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść wodnym roztworem detergentu (detergent po zastosowaniu usuń wilgotną szmatką).
- Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.
- Powierzchnia powinna być czysta i sucha.
- Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio nie malowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt R lub Impregnatem Extra bezbarwnym marki Drewnochron
- Wewnątrz pomieszczeń surowe drewno zagruntuj Lakierobejcą 2 w 1 z dodatkiem 20% wody

Lakierowanie:

- Lakierobejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj.
- Wewnątrz pomieszczeń nałóż 1-2 warstwy wyrobu w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego. Na zewnątrz należy nanieść min. 2 warstwy.
- Pomiędzy warstwami zachować przerwę 2 godzin. Pełne wyschnięcie powłoki uzyskuje się po 4 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj droбноziarnistym papierem ściernym i usuń pył.
- Narzędzia należy myć w wodzie.

Ważne:

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, dostępnej na stronie www.drewnochron.pl

Atesty:

Posiada atest higieniczny

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 130 g/l.

Data aktualizacji: lipiec 2018