



## PERFECT WHITE

### lateksowa farba do ścian i sufitów



#### Zakres stosowania:

Farba Lateksowa PERFECT WHITE przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zapewnia jednolitą powłokę, optycznie maskuje niedoskonałości podłoża. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność do podłoża może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego.

#### Główne cechy:

- 2w1 podkład i farba nawierzchniowa w jednym\*

\* nie zaleca się stosowania jako podkład pod inne farby nawierzchniowe marki Dekoral

\* może być stosowana jako podkład tylko w systemie z farbą lateksową do wnętrz Perfect White

- perfekcyjnie matowa biel
- bardzo dobrze kryjąca
- wysoka odporność na szorowanie
- doskonała mikrowentylacja ścian
- wygodna, prosta aplikacja

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	4000÷16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 3
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Polyamide Magic, Wałek Microfibre, Wałek Microfibre Extra
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonna wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy - Renostyl Plus marki Dekoral.

### 2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

### Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C i wilgotność max. 60%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

### Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

**Atesty:** Posiada higieniczny

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodne z PN-EN-13300

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

**Opakowanie handlowe: 3L, 10L**

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o*