



## ŁAZIENKA & KUCHNIA


### odporna na wilgoć lateksowa farba emulsyjna



LATWE  
ZMYWANIE PŁAM  
I ZABRUDZEŃ



HYDROFOBOWA –  
ODPYCHA PŁYNNE  
ZABRUDZENIA



NAJWYŻSZA  
ODPORNOŚĆ  
NA SZOROWANIE –  
klasa 1



#### Zakres stosowania:

Lateksowa farba emulsyjna ŁAZIENKA & KUCHNIA przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci. Powłoka jest długotrwale zabezpieczona przed działaniem grzybów. Pozostawia satynowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń uprzednio pomalowanych farbą ŁAZIENKA & KUCHNIA uzyskasz niezwykle dekoracyjny efekt srebrnego, złotego pyłu stosując Dekoral Diamentowa Kolekcja.

#### Główne cechy:

- ACTIVE PROTECTION\*
- Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia
- łatwe zmywanie plam i zabrudzeń (np. oleje, tłuszcze, musztarda, ketchup, kawa i detergenty)
- Najwyższa odporność na szorowanie – klasa 1 wg PN-EN 13300
- Zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- Pachnie podczas malowania
- łatwa aplikacja

\* *inteligentna ochrona przed rozwojem grzybów*

Kolor	26 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	satynowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	8000÷14000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,130÷1,280
Zawartość części stałych, [%wag]	35,0÷38,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 1
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	4
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 4
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Microfibre, Wałek Perlon Extra, Wałek Microfibre Extra
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m <sup>2</sup> /l - przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża i koloru
Rozcieńczalnik	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonna wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego.
- Uporczywe plamy pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od + 5 C° do + 30 C° i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania, wówczas większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą z niewielkim dodatkiem detergentu i miękką ściereczką. Najlepszy efekt uzyskasz zmywając zabrudzenia do 1h od ich powstania.

## Dodatkowe informacje

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

## Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

### Atesty: Posiada Atest Higieniczny

**PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300 Klasa 1**

**PKWiU: 20.30.11.0**

**Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji**

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 15 g/l.**

**Opakowanie handlowe: 2,5L**

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o*