



ANTYPOŚLIZGOWA FARBA DO BETONU AKRYLIT B



Zakres stosowania:

Farba AKRYLIT B przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach i innych pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Powierzchnia pomalowana farbą AKRYLIT B jest odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Farba może być stosowana również na zewnątrz (np. podjazdy, chodniki, podmurówki, betonowe ogrodzenia).

Główne cechy:

- bardzo dobre krycie
- odporna na ścieranie
- antypoślizgowa
- odporna na działanie detergentów oraz olejów mineralnych
- zapobiega pyleniu posadzek
- do wnętrza i na zewnątrz
- szybkoschnąca

Kolor	4 kolory gotowe
Wygląd powłoki	matowa
Czas wyływu, kubek wyływowy 4 mm, [s]:	80-115
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,32-1,42
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 60,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 1,5
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Pędzel Płaski, Wałek Nylon
Wydajność przy jednej warstwie	do 8 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rozcieńczalnik	do wyrobów ftalowych karbamidowych

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
- Farbę nanosić na wysezonowaną posadzkę (min. 28 dni).
- W przypadku stosowania na zewnątrz zalecamy wykonanie pierwszej warstwy gruntującej farbą Akrylit B z dodatkiem 10% rozpuszczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyj farby rozcieńczonej z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych.
- Kolejną warstwę nakładaj w odstępie min. 1,5 godzinnym.

Dodatkowe informacje

- Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 7 dni.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Zawiera ksylen.
- Działa drażniąco na oczy i skórę.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
- Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

Norma: ZN-PPGDP-025

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH, spełnia wymagania normy PN-C-81921 Rodzaj I

PKWiU: 20.30.12.0.

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010). Produkt zawiera max 500 g/l.

Opakowanie handlowe: 0,75 L, 5 L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.



PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław

tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com

www.dekoral.pl