




SZYBKOSCHNĄCA EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU



Zakres stosowania:

Nowoczesna, szybkoschnąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa ogólnego stosowania przeznaczona do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, drewnopochodnych, PCV, stalowych i żeliwnych zagruntowanych podkładami antykorozyjnymi, eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także tynków wewnętrznych (lamperii) i kaloryferów. Specjalna formuła produktu zapewnia wysoką przyczepność oraz niezwykłą odporność powłoki. Jednocześnie nakładanie wyrobu jest łatwe i przyjemne oraz szybkie - pomalowane powierzchnie są gotowe w 1 dzień. Dzięki precyzyjnie dobranym nowoczesnym składnikom emalię tą można stosować nawet do malowania zabawek dziecięcych. Na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń uprzednio pomalowanych Emalią Akrylową Do Drewna i Metalu uzyskasz niezwykle dekoracyjny efekt srebrnego lub złotego pyłu stosując Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja.

Główne cechy:

- jedwabisty połysk
- wysoka wydajność
- długotrwały efekt malowania
- wodorozcieńczalna
- nie kapie
- odporna na działanie czynników atmosferycznych i podwyższonej temperatury
- twarda, odporna na uderzenia powłoka
- ekspresowa aplikacja – gotowa w 1 dzień
- ekologiczna
- polecana do malowania zabawek (Certyfikat Zgodności z normą EN71-3)

Kolor	biały + 18 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	połysk, mat (5 kolorów)
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000 ÷ 2500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,050 ÷ 1,350
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	4
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 4
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 16 m ² /l
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Z przeszlifowanego podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia oraz nierówności, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj IMPREGNATEM GRUNT marki DREWNOCHRON.
- Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNTOMAL marki DEKORAL.
- Podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki DEKORAL.
- Tynki wewnętrzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki DEKORAL.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą max 2% obj.
- Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę nanoś po minimum 4 godzinach. W przypadku kontrastowego podłoża może być wymagane nałożenie trzeciej warstwy
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10° C do +25° C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W celu uzyskania efektu dekoracyjnego rozświetlenia malowanych elementów, odpowiednio przygotowane podłoża pomaluj Emalią Akrylową Do Drewna I Metalu na dowolnie wybrany kolor, a następnie zastosuj Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).

Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony górnych dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty: Posiada Atest Higieniczny

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 50 g/l.

Opakowanie handlowe 0,2 L, 0,5 L, 0,9 L (biały), 10 L (biały)

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.

