

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Profesjonalna akrylowa farba obiektowa BIAŁA

Zakres stosowania:

Profesjonalna akrylowa farba obiektowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki wapienne) optymalna do malowania zarówno nowych jak i wcześniej malowanych podłoży. Szczególnie polecana do malowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, pomieszczeniach gospodarczych i przemysłowych.

Główne cechy:

- idealna do malowania sufitów
- maskuje drobne niedoskonałości podłoża
- doskonała do aplikacji natryskiem
- optymalna do różnych rodzajów podłoża
- głęboki mat

Kolor:

biała

Wygląd powłoki:

mat

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]	8500 ÷ 13000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,520
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 52,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 5
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

Sposób nanoszenia:
Wydajność przy jednej warstwie:

pędzel, wałek lub natrysk
do 13m²/l – przy jednej
warstwie w zależności od
chłonności podłoża
woda

Rozcieńczalnik:

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj Gruntem głęboko penetrującym marki Dekoral Silver.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Podkładową farbę gruntującą marki Dekoral Silver.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.
- Ślady korozji zbrojenia oczyść i zagruntować podkładem antykorozyjnym marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h.
- Maluj w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności poniżej 70%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.


3. Dodatkowe informacje

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zniknięcia charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:	Posiada atest higieniczny Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III zgodna z PN-EN-13300
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).
Produkt zawiera max. 5g/l.**

Opakowanie handlowe: 15 L, 3L
