



AKRYLIT W PLUS



Zakres stosowania:

Akrylit W Plus - odporna na szorowanie, śnieżnobiała farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Optymalne dobranie właściwości fizykochemicznych i optycznych pigmentu gwarantuje, że powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje przyjemny dla oka śnieżnobiały, matowy efekt wykończenia. Zapewnia jednolitą powłokę, optycznie maskuje niedoskonałości podłoża. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwi prawidłową mikrowentylację powierzchni. Produkt przeznaczony jest także do renowacyjnego malowania wnętrz.

Nr 1 w sprzedaży farb białych w 2016 roku w Polsce!

(Na podstawie wartościowych udziałów sprzedaży farb Dekoral Akrylit W Plus w Polsce, wg badania GFK Polonia za rok 2016).

Główne cechy:

- bardzo dobrze kryjąca
- 5 lat trwałości bieli
- farba jest odporna na promieniowanie UV i nie żółknie w czasie*
- *kombinacja wysokoaktywnych substancji wybielających i rozjaśniających powoduje, że farba odporna jest na promieniowanie UV oraz nie żółknie wraz z upływem czasu
- zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- wygodna, prosta aplikacja
- optymalna do natrysku hydrodynamicznego
- 5 razy bardziej wytrzymała niż standardowe farby odporne na zmywanie
- jednowarstwowa*

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	4000÷16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Ilość warstw	1-2 * 1 w przypadku przemalowania ścian i sufitów białych bez plami przebarwień
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Microfibre, Wałek Microfibre Extra, Wałek Polyamide Magic
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża i użytego narzędzia
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Podkładową farbę gruntującą marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed.
- użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Atesty: Posiada higieniczny

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)

Klasa 3 wg PN-EN-13300

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 1L, 3L, 5L, 10L, 15L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o