

## Gruntomal 3000

### emalia ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

**Zakres stosowania** Emalia gruntująca przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tynków. Stosuje się również do malowania wyrobów stalowych zabezpieczonych farbami antykorozyjnymi. W połączeniu z emalią Emakol 3000 tworzy system do ochrony i dekoracji drewna.

**Główne zalety produktu**

- zmniejsza zużycie emalii
- perfekcyjne krycie
- gładka, matowa powłoka
- doskonała przyczepność do podłoża

**Kolor** Biały

**Wygląd powłoki** Matowy

#### Parametry techniczne

Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość
Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 2811-1	1,57÷1,61
Stopień rozlewności, min.	PN-C-81507:1989	3
Krycie jakościowe, max.	PN-C-81536:1989 metoda C	II
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze 23±2 °C i wilgotności względnej powietrza 50±5%, [h]	PN-EN ISO 1517	8
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]		6
Temperatura zapłonu, [°C]-min.	PN-EN ISO 1523	23
Połysk powłoki (przy kącie 60°), jednostek połysku	PN-EN ISO 2813	40

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR): 350 g/l (2010). Produkt zawiera max.350 g/l.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11  
[www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.

## Gruntomal 3000

### emalia ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

<b>Data ważności</b>	24 miesiące od daty produkcji
<b>Metoda malowania</b>	Pędzel, wałek, natrysk
<b>Rekomendowane narzędzia</b>	Wałek Foam very fine, wałek Felt, wałek Nylon, pędzel Płaski, pędzel Pierścieniowy, pędzel Oval marki DEKORAL GOLD Malowanie natryskowe:

Urządzenie	Ciśnienie min. [BAR]	Dysza optymalna	Filtr [MESH]	Zalecane rozcieńczenie	Inne uwagi
Graco Ultra Max 695 i większe	160	311 411 512FFT	60	-	-
Wagner PS 22	200	211 513	60	-	-

<b>Wydajność</b>	Do 12 m <sup>2</sup> /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
<b>Rekomendowana ilość warstw</b>	1-2
<b>Przygotowanie podłoża</b>	Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, spójna. Podłoże w zależności od rodzaju należy odpowiednio zagruntować:  - stalowe – Podkładem Antykorozyjnym Emakol 3000 marki Dekoral Professional,  - drewniane – Pokostem Lnianym marki Drewnochron lub Drewnochronem Impregnatem bezbarwnym,  - tynki mineralne – Pokostem Lnianym marki Drewnochron
<b>Malowanie</b>	Przed użyciem wyrób należy bardzo dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć (max. 2% rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania). Nanoszenie kolejnej warstwy po 6 h.
<b>Dodatkowe informacje</b>	Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować rozpuszczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11  
[www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.

## Gruntomal 3000

### emalia ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

---

<b>PKWiU</b>	20.30.12.0
<b>Normy i Atesty</b>	Wyrób posiada atest PZH
<b>Zalecenia BHP i P. Poż</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie <a href="http://www.dekoralprofessional.pl">www.dekoralprofessional.pl</a>
<b>Opakowania</b>	5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11  
[www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.*