Domalux professional

Karta Techniczna
Nr Karty 01
Data wydania: październik 2013

Środek do bieżącej pielęgnacji podłóg lakierowanych

Zakres stosowania

Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi lakierowanej czyści usuwając z powierzchni zabrudzenia codziennej eksploatacji. Łatwy w użyciu.

Główne zalety produktu

- czyści i pielęgnuje
- łatwy w użyciu

Kolory

bezbarwny

Wydajność

do 1000 m^2/l środka w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do konserwacji

Rekomendowane narzędzia

mop do powierzchni drewnianych

Parametry techniczne	Norma/Wytyczne	Wartość
Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej	----------	20 min.
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm^3]		1,03
Rozcieńczalnik	----------	woda

Stosowanie

Podłogę należy odkurzyć aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
Tłuste plamy i silne zabrudzenia usunąć nierozcieńczonym Środkiem do gruntownego czyszczenia.
25 ml preparatu wlać do 5 l zimnej wody.
Dobrze wyciśniętym mopem umyć podłogę i pozostawić do wyschnięcia. Należy unikać silnego przemoczenia podłoża.
W celu zapewnienia ochrony podłogę należy 1-2 razy w roku zabezpieczyć Środkiem do konserwacji podłóg lakierowanych.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11 i na www.domaluxprofessional.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.

Ważne informacje	Podczas nakładania unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów, wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Podczas czyszczenia podłogi należy unikać zbyt dużej ilości wody, ponieważ mogą powstać uszkodzenia w drewnie. Ze względu na właściwości antypoślizgowe lakieru nie należy stosować preparatu w salach gimnastycznych
Data ważności	Nieograniczony okres trwałości (przy prawidłowym przechowywaniu).
Warunki przechowywania i transportu	Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych pomieszczeniach 5- 25 ^{0}C
Informacje dodatkowe	Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.domaluxprofessional.pl
Rozcieńczalnik	woda
Wskazówki BHP i Ppoż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.domaluxprofessional.pl
Opakowania handlowe	1 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11 i na www.domaluxprofessional.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.