

Karta Techniczna

Nr Karty 01

Data wydania: październik 2013

Środek do konserwacji podłóg lakierowanych

Połysk/półmat

Zakres stosowania

Środek do konserwacji, odświeżania i pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych. Tworzy na podłodze warstwę ochronną i wydłuża czas jej użytkowania. Niweluje niewielkie zarysowania i zmatowienia, chroni przed zabrudzeniami. Odświeża wygląd wcześniej użytkowanej podłogi.

Główne zalety produktu

- wydłuża czas użytkowania powłoki lakieru
- odświeża powłokę lakierową
- łatwy w użyciu

Kolory

biały

Wydajność przy jednej warstwiedo 40 m²/l w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do konserwacji**Rekomendowana ilość warstw**

2

Rekomendowane narzędzia

mop do powierzchni drewnianych

Parametry techniczne	Norma/Wytyczne	Wartość
Ilość warstw	-----	2
Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej	-----	45 min.
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm ³]	-----	1,016
Rozcieńczalnik	-----	woda

Stosowanie

Podłogę należy odkurzyć i wyczyścić za pomocą Środka do codziennej pielęgnacji podłóg drewnianych, aby nie zakonserwować zanieczyszczeń.

Stare i silne zabrudzenia usunąć Środkiem gruntownie czyszczącym do podłóg lakierowanych. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od pasty, wosku, wcześniej używanych środków konserwujących i innych zanieczyszczeń.

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelkę a następnie za pomocą czystego mopa nałożyć ciekłą warstwę nierozcieńczonego środka do konserwacji. Należy unikać silnego przemoczenia podłoża.

Czynność tę należy wykonywać dwukrotnie w odstępie 45 min. tak, aby uniknąć zdeptania naniesionej powłoki (drugą warstwę nałożyć w kierunku prostopadłym do kierunku nakładania pierwszej warstwy - "na krzyż").

Powierzchnię przed użytkowaniem pozostawić na około 8 h.

Konserwację należy powtarzać co 6 miesięcy. Pierwszą konserwację należy przeprowadzić po ok. 14 dniach od lakierowania.

Zaleca się regularne czyszczenie podłogi Środkiem do codziennej pielęgnacji podłóg lakierowanych.

Ważne informacje

Podczas nakładania unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów, wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

Podczas czyszczenia podłogi należy unikać zbyt dużej ilości wody, ponieważ mogą powstać uszkodzenia w drewnie.

Nadmiar użytego Środka do konserwacji podłóg lakierowanych połysk może powodować zwiększenie poślizgowości.

Ze względu na właściwości antypoślizgowe lakieru nie należy stosować preparatu w salach gimnastycznych

Data ważności

Nieograniczony okres trwałości (przy prawidłowym przechowywaniu).

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych pomieszczeniach 5- 25 °C

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.domaluxprofessional.pl

Rozcieńczalnik

woda

Wskazówki BHP i Ppoż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.domaluxprofessional.pl

Opakowania handlowe

1 L