



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

EMALIA AKRYLOWA do drewna i metalu

Zakres stosowania:

Nowoczesna, szybko schnąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa ogólnego stosowania. Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, drewnopochodnych, stalowych i żeliwnych zagruntowanych podkładami antykorozyjnymi, eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także tynków wewnętrznych (lamperii) i kaloryferów. Na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń uprzednio pomalowanych emalią AKRYLUX uzyskasz niezwykle dekoracyjny efekt srebrnego lub złotego pyłu stosując Dekorál Fashion Diamentowa Kolekcja by Eva Minge.

Główne cechy:

- ⇒ **szybkie schnięcie**
- ⇒ **ekologiczny**
- ⇒ **pachnący podczas malowania**
- ⇒ **wydajny**
- ⇒ **jedwabisty połysk**
- ⇒ **nie kapiący**

Kolor	kolory dostępne w Komputerowym Systemie Doboru Koloru
Wygląd powłoki	połysk
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000 ÷ 2500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,050 ÷ 1,350
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h]	4

PPG DECO POLSKA
Ul. Kwidzińska 8, 51 – 416 Wrocław
Tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod numerem bezpłatnej infolinii 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com

www.dekorál.pl



Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 4
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odłuszczenia i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj DREWNOCHRON IMPREGNATEM bezbarwnym. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.
- Tynki wewnętrzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękałe.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wodą max 2% obj.
- Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę nanosić po minimum 4 godzinach.
- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.
- W celu uzyskania efektu dekoracyjnego rozświetlenia malowanych elementów, odpowiednio przygotowane podłoża pomaluj emalią AKRYLUX na dowolnie wybrany kolor a następnie zastosuj Dekoral Fashion Diamentowa Kolekcja (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).

3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.
- Podczas malowania i przez kilka dni utrzymuje się subtelny przyjemny zapach.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi.

PPG DECO POLSKA
Ul. Kwidzińska 8, 51 – 416 Wrocław
Tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod numerem bezpłatnej infolinii 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com

www.dekoral.pl



- W razie połamania niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-191
Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
Posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 71-3
Bezpieczeństwo Zabawek. Migracja określonych pierwiastków

PKWiU: 24.30.11-50.00
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW):130 g/l (2010).
Produkt zawiera max 130 g/l.**

Opakowanie handlowe 0,8 L
