

KARTA TECHNICZNA – DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT[®]



Przeznaczenie produktu:

Drewnochron Impregnat Grunt[®] przeznaczony jest do konserwacji drewna budowlanego, drewna rekreacyjnego (np. ogrody, place zabaw) oraz stolarki okiennej i drzwiowej w celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę i głęboki rozkład drewna oraz przed owadami - szkodnikami technicznymi drewna. Przeznaczony do ochrony drewna zgodnie z wymogami dla II i III klasy użytkowania, bez stałego kontaktu z gruntem i wodą. Nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt.

Zalety produktu:

- Do surowego drewna
- Pełna i skuteczna ochrona przed: sinizną, grzybami domowymi i owadami
- Bardzo głęboko wnika w strukturę drewna
- Wyrównuje chłonność drewna, przez co zwiększa wydajność wyrobów nawierzchniowych
- Nie powoduje korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi (np. gwoździe, okucia metalowe)

Własności aplikacyjne:

Postać produktu:	Ciecz
Sposób nanoszenia :	Pędzel
Nanoszenie drugiej warstwy:	Po 8 h
Schnięcie:	8 h (temp. 20 °C, wilg. 65 %)
Wydajność:	6-7 m ² z 1 litra Impregnatu przy nanoszeniu dwóch warstw; skuteczna retencja wynosi 150 - 160 ml/m ²
Ilość warstw:	1-2
Rozcieńczalnik:	EKO -1

Sposób użycia/stosowania

Przygotowanie podłoża:

- Drewno przeszlifować papierem ściernym lub strugiem aż do zdrowego, czystego drewna.

- Wszelkie powłoki dekoracyjne usunąć do surowego drewna. Następnie powierzchnię odpylić i oczyścić.
- Impregnowane drewno powinno być suche i nie może być zamrożone.

Impregnowanie:

- Impregnat dokładnie wymieszać przed użyciem.
- Obficie nakładać produkt w postaci handlowej (bez rozcieńczania) pędzlem.
- Nanosić 150-160 ml/m² impregnatu (1-2 warstwy).
- Podczas aplikacji i wysychania impregnatu temperatura powietrza, podłoża oraz produktu powinna wynosić od +10 do +30 °C i powinna być wyższa od punktu rosy.
- Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 80%.

Ważne:

- Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Przy szlifowaniu i odpylaniu stosować środki ochrony indywidualnej.
- Przed wystawieniem zaimpregnowanego drewna na działanie warunków atmosferycznych należy pokryć je powierzchniową warstwą ochronną w postaci impregnatu kolorowego, lakierobejcy, lazury, emalii lub farby.
- Nieprawidłowe użycie produktu może spowodować podrażnienie oczu i skóry, ból głowy, ból brzucha, nudności.
- Czyszczenie narzędzi: Rozpuszczalnikiem natychmiast po użyciu.
- Przechowywanie w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowywać i transportować w temperaturze od 0 °C do +30 °C.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia gleby i wody.

Oznakowanie wynikające z przepisów bezpieczeństwa:

Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów, IPBC, tebukonazol, permetrynę

- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- Może powodować suchość skóry lub podrażnienie.
- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
- Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.

- W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
- NIE wywoływać wymiotów.
- Przechowywać pod zamknięciem.
- Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
- Opakowanie z nieprzydatnym produktem ciekłym jest odpadem niebezpiecznym – nie wylewać i nie wyrzucać do odpadów komunalnych, przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.
- Nie wprowadzać produktu do kanalizacji.
- Puste, czyste opakowania mogą być poddane recyklingowi.

Niebezpieczeństwo



Pozwolenie nr 6436/15 na obrót produktem biobójczym

Posiada atest higieniczny

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/h/FR): 750 g/l (2010).

Produkt zawiera max. 750 g/l.

Data aktualizacji: kwiecień 2016



PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 0801 11 33 11 i na www.drewnochron.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.