



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

AKRYL W PLUS farba lateksowa

Zakres stosowania

Super wydajna lateksowa farba AKRYL W PLUS o podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowych, gipsowych, gładzi lub płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. AKRYL W PLUS jest wysokiej jakości ekologicznym wyrobem wyprodukowanym według nowoczesnej technologii. Farba doskonale kryje, nadaje malowanemu podłożu matowy wygląd, zapewniając przy tym doskonałe parametry "oddychania" ścian.

Główne cechy

- ⇒ super wydajna
- ⇒ łagodny zapach
- ⇒ idealne krycie powierzchni
- ⇒ zapewnia prawidłową mikrowentylację podłoża
- ⇒ podwyższona odporność na szorowanie i zmywanie

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Ilość warstw	1-3
Czas schnięcia powłoki, 20°±2°C, (pyłosucha), [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l w zależności od koloru i chłonności podłoża

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.malfarb.pl

Rozcieńczalnik

woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachłówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Activ Grunt lub Reno Grunt marki Malfarb.
- Do wyrównania chłoności i odcienia podłoża stosuj farbę podkładową marki Malfarb.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 10% obj.
- Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.


3. Dodatkowe informacje

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-PPGDP-253
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PN-C-81914 Rodzaj II (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN 13300
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0 °C ÷ +30 °C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.

Opakowanie handlowe 3L, 5L, 10L