

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU****AKRYL COLOR**  
farba elewacyjna**Zakres stosowania**

Farba AKRYL COLOR przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków. Dzięki obniżonej zawartości LZO może być także wykorzystana do zastosowań wewnętrznych. Produkt doskonale nadaje się również do dekoracji elementów architektury ogrodowej takich jak betonowe płyty, cokoły, podmurówki itp. Jest doskonale przyczepna i silnie kryjąca takie podłoża jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, szpachlówki, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne również w systemach dociepleń. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i dodatków silikonowych farba jest odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Odporność farby na zmywanie i szorowanie ułatwia użytkowanie i utrzymanie wymalowanej powierzchni w wymaganej czystości.

**Główne cechy**

- ⇒ wzmacniana silikonami
- ⇒ trwałe kolory
- ⇒ odporna na szorowanie
- ⇒ odporna na warunki atmosferyczne
- ⇒ elastyczna powłoka

**Kolor**

gama kolorów gotowych

**Wygląd powłoki**

matowy

**Ilość warstw**2-3 w zależności od koloru  
i sposobu aplikacji**Czas schnięcia powłoki, 20 2 C, [h]**

4

<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 4
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek, natrysk
<b>Odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN13300</b>	klasa 2
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 10 m <sup>2</sup> /l w zależności od koloru i chłonności podłoża
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

### Sposób użycia

#### 1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).

Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.

Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem wzmacniającym Activ Grunt marki Malfarb.

Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża wewnątrz pomieszczeń należy stosować Farbę Podkładową marki Malfarb.

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.

Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia się powłoki.

Aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalicznych podłoże należy zneutralizować przeznaczonymi do tego preparatami.

#### 2. Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 10% obj.

Zalecana ilość warstw 2-3. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. W przypadku niejednorodnego kolorystycznie podłoża zaleca się zastosowanie dodatkowej warstwy farby.

Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

#### 3. Dodatkowe informacje

Dla kolorów intensywnych - trudno kryjących, tj. żółty, zielony, czerwony, pomarańczowy, lub w przypadku niejednorodnego kolorystycznie podłoża zaleca się nanieść warstwę podkładu kolorystycznego w postaci farby Akryl Color zmieszanej z farbą bazową Białą MF-41 Akryl Z w proporcji 1:4.

W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii

produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.

Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanym i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej powłoki przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.


#### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny  
zgodna z PN-C 81913:1998

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji



Šđ žÁæ æđ &ŠZUÁ \*Ä'!\c, ^ÁEEI ð GEY ÓÁ æŽÓBŲY DÁ ĄÁ ĘÁĈEĈE  
Produkt zawiera max. 30 g/l.

**Opakowanie handlowe** 1L, 5L, 10L  
**Nr karty** 05/05/2016

---