DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. DOP – 2 – Glass Fibre Wall Covering – 01

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	P – 2 – Glass Fibre Wall Covering
2.	Typ:	Glass Fibre Wall Covering
3.	Przeznaczenie wyrobu budowlanego:	Decorative wall coverings – rolka i panel forma produkty
4.	Producent:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl, Czech Republic
5.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 1
6.	Informacje na temat jednostki notyfikowanej:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notifikowana 1020 wykonać początkovy test odporności ogień, poświadczenie zgodnie z EN 15102:2007+A1:2011 i wydane poświadczenie nr. 1020-CPD-003-001004, 14.1.2011

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Reakcja na ogień:	B-s1-d0 (na gipsowaty karton sklejaćy o klej na bazy skrobia)		EN15102:2007+A1:2011
Zwolnienie formaldehyd:	Passed		
Zwolnienie drugich niebezpiecznych substancje:			
Metale ciężkie i specyficzny elementy	Antymon	<4.00 ppm	
	Arsen	Spełnia	
	Barium	Spełnia	
	Kadm	Spełnia	
	Chrom	Spełnia	
	Ołow	Spełnia	
	Rtęć	Spełnia	
	Selen	Spełnia	
Winyl chlorek monomer	Spełnia		
Absorpcja dźwięku	NPD		
Termiczna odporność	NPD		

Litomyšl, ……. ……

Miloš Pavliš, General Manager

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Headquarters• Sokolovska 106 • CZ-570 21 Litomysl • the Czech Republic • Tel: +420 461 651 111 • Fax +420 461 651 350 • www.sg-adfors.com
Identification number: 000 12 661 • VAT number: CZ 000 12 661
Bank account CZK: Komercni banka, a.s., IBAN: CZ03 0100 0000 0000 0030 1591, BIC: KOMBCZPPXXX
Bank account EUR: CSOB, a.s., IBAN: CZ78 0300 1712 8018 0820 3243, BIC: CEKOCZPPXXX
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. registered in Commercial Register held by Court in Hradec Kralove, Section C, Insert 22416, registered office as above

CE mark:

11		
CZ00012661		
Identification code: P – 2 – Glass Fibre Wall Covering		
Ref. nr. of DoP: DOP – 2 – Glass Fibre Wall Covering – 01		
Glass Fibre Wall Covering		
Essential characteristics		**Performance**
Reaction to fire class:		B-s1-d0 (on plasterboard attached with starched-based glue)
Release of formaldehyde:		Passed
Release if other dangerous substances		
Heavy metals and specific elements	Antimony	< 4,00 ppm
	Arsenic	Passed
	Barium	Passed
	Cadmium	Passed
	Chromium	Passed
	Lead	Passed
	Mercury	Passed
	Selenium	Passed
	Vinyl chloride monomer	Passed
Sound absorption		NPD
Thermal resistance		NPD
Harmonised technical specification	EN15102:2007+A1:2011	
Notified body	1020	