



Akrylak 3000

dekoral[®]
professional

Grunt kwarcowy



Zakres stosowania Preparat o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Służy do zwiększenia przyczepności oraz wyrównania chłonności na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych tj. powierzchnie betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Polecany jest jako podkład pod masy szpachlowe, farby zewnętrzne i wewnętrzne marki Dekoral Professional oraz do użycia w systemie z lakierami Akrylak 3000.

Główne zalety produktu

- paroprzepuszczalny, „oddychający”
- doskonała przyczepność do różnych podłoży mineralnych
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- wzmacnia powierzchnie i reguluje chłonność
- ekologiczny

Kolory Tworzy bezbarwną powłokę

Połysk —

Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,00 - 1,15
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	PN-C-81519	po 2 h
Odczyn pH	PN-C-04963	7,0÷7,5

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/h): 30 g/l. Produkt ten zawiera maks. 20 g/l VOC

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, wałek

Rekomendowane narzędzia
Wewnątrz: Wałek Microfibra Floor lub Polyamide Magic
Na zewnątrz: Polyamide z podkładką piankową marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
—	—	—	—	—	—



Akrylak 3000

dekoral[®]
professional


Grunt kwarcowy



Wydajność normowa	Do 10 m ² /l (ok. 0,1 l/ m ²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
Rekomendowana ilość warstw	1-2
Przygotowanie podłoża	Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zafuszczeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych silnie chłonnych i kreuujących należy je wcześniej wzmocnić preparatem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat lub Bloker. Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia nośnego podłoża. Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Świeże powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża od 2-4%. W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub ftalowych, należy je przeszlifować (zmatowić) papierem ściernym 150-180 i odpylić przed aplikacją produktu.
Gruntowanie	Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj poprzez wytrząsanie. Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem. Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernej powłoki. Zalecana ilość warstw: 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2 h, a w przypadku podłoży nienasiąkliwych min. 4 h. Przy silnie chłonnych powierzchniach oraz wcześniej niemalowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach. Maluj w temperaturze +5°C do +25°C i wilgotności poniżej 80%. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt wodorocieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Dodatkowe informacje	—
PKWiU	20.30.11.0

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 2/03/2013/DP
Aktualizacja: 09.03.2018



GRUNTY
I PODKLĄDY

Akrylak 3000

Grunt kwarcowy

dekoral[®]
professional



Atesty	Posiada Atest Higieniczny Spełnia wymagania normy PN-C-81906
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Opakowania	5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

