

BONDEx

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na www.bondex.pl,
serwis.klienta@ppg.com

LAZURA UNIWERSALNA – chroni i dekoruje wszelkie elementy drewniane na zewnątrz



ZAKRES STOSOWANIA

Lazura do wszystkich rodzajów drewna, na zewnątrz. Zapewnia doskonałą ochronę drewna przed działaniem czynników atmosferycznych, wody i promieni UV. Zawartość biocydów chroni pomalowaną powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych. Tworzy elastyczną powłokę niepodatną na łuszczenie i pękanie. Uwypukla naturalny rysunek drewna.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Doskonała ochrona drewna przed wodą, promieniami UV i działaniem czynników atmosferycznych
- Aktywna ochrona powłoki przed grzybami pleśniowymi
- trwała i elastyczna powłoka niepodatna na łuszczenie i pękanie
- Półmatowe wykończenie, uwypuklające naturalny rysunek drewna
- Hydrofobowa – odpycha wodę
- 5 lat ochrony

KOLOR

10 kolorów gotowych



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	ok. 0,9
Lepkość [s]		10
Liczba warstw	-	2-3
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	16 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	-	po 16 h
Zawartość części stałych, min.[%wag], co najmniej	PN-EN ISO 3251	33
Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)	-	do 14 m ² /l
Rozcieńczalnik	-	Nie rozcieńczać

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat A/e /FR): 400 g/l (2010).
Produkt ten zawiera maksymalnie 400 g/l.



DATA WAŻNOŚCI

5 lat od daty produkcji



METODA MALOWANIA

Pędzel lub pistolet natryskowy



SPOSÓB UŻYCIA

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże musi być suche, czyste i zdrowe. Dopuszczalna wilgotność drewna miękkiego 15%, drewna twardego 12%.
- Dla uzyskania najlepszych efektów ochronnych zaleca się zagruntowanie surowego, miękkiego drewna preparatem BONDEX Wood Preserver, gdyż produkt bezpośrednio nie chroni drewna przed rozwojem mikroorganizmów.
- Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.

2. NAKŁADANIE

- Przed użyciem starannie wymieszać.
- Nakładać 2-3 warstwy pędzlem lub natryskiem.
- Kolejną warstwę nakładaj po co najmniej 16 h. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
- Nie maluj w temperaturze poniżej +5°C lub wilgotności powietrza powyżej 80%.

- Przeszlifowanie drobnym papierem ściernym między warstwami zapewnia wysoką estetykę powłoki.
- Bezbarwnej Lazury do drewna możesz używać do rozjaśniania odcieni (max. 25%).

3. DODATKOWE INFORMACJE

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem EKO-1.

4. BEZPIECZEŃSTWO

- Chronić przed dziećmi.
- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- Nie wdychać mgły/rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Długotrwały lub powtarzalny kontakt może wysuszyć skórę i spowodować podrażnienie.
- Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- Ten wyrób zawiera produkty biobójcze do ochrony powłoki. IPBC (CAS 55406-53-6), OIT (CAS 26530-20-1), Pirytionian cynku (CAS 13463-41-7).
- Unikać zanieczyszczenia gleby i wód.
- Nie stosować nad glebą i wodą ani w ich pobliżu.



ATESTY

- Posiada atest higieniczny



ZALECENIA BHP I P. POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



OPAKOWANIE HANDLOWE

0,75L; 2,5L; 6L