

## AKRYLOWY LAKIER TRANSPARENTNY dekoracyjno-ochronny, satynowy połysk



WYDOBYWA  
GŁĘBIĘ KOLORU



SATYNOWY  
POŁYSK



DOSKONAŁA  
ODPORNOŚĆ  
NA SZOROWANIE

### Zakres stosowania:

Lakier transparentny Dekoral Fashion służy do osiągnięcia oryginalnych efektów dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach uprzednio pomalowanych odpornymi na szorowanie farbami marki Dekoral Fashion. Dzięki swoim właściwościom ochronnym lakier może być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie. Szczególnie polecany jest do pomieszczeń intensywnie użytkowanych takich jak: pokoje dziecięce, korytarze, klatka schodowa oraz do obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia. Polecany do malowania lamperii. Lakier doskonale spełnia też rolę dekoracyjną - wydobywa głębię i nasycenie koloru nadając satynowe wykończenie.

### Główne cechy:

- oryginalny efekt dekoracyjny
- łatwa aplikacja
- doskonała odporność na szorowanie
- bezzapachowy
- satynowy połysk
- wydobywa głębię koloru
- utrzymanie ścian w czystości

<b>Kolor</b>	transparentny
<b>Wygląd powłoki</b>	satynowa
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	6000 ÷ 10000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,00 ÷ 1,04
<b>Ilość warstw</b>	1-2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]</b>	2
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	Po 2
<b>Sposób nanoszenia</b>	Wałek, natrysk hydrodynamiczny
<b>Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold</b>	Wałek Microfibre, Wałek Polyamid Magic
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 10 m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Fashion, np. Colour&Style, Hypoalergiczna, szorowalna farba lateksowa na dowolny wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita.
- Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odłóż przez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntuj Gruntem Szczepnym marki Malfarb lub Gruntem kwarcowym Akrylak 3000 marki Dekoral Professional.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h.
- Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować.
- Nie wykonuj punktowych poprawek na powierzchni lakieru może to spowodować pojawienie się różnic w połysku.

### Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +10°C do +25°C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru.
- W trakcie malowania unikaj przeciągów
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie.
- Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża.
- Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Fashion.
- Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas farba staje się transparentna.

### Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Norma:** ZN-PPGDP-224

**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 24 miesiące od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/l**

**Produkt ten zawiera maks. 130 g/l VOC**

**Opakowanie handlowe:** 1 L

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o*