



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU-PPGDP-215.1 -PL

nr SAP: 391633, 391634, 391635, 421697, 421698, 421737

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:.....

SIGMAFLOOR 2K EPOXY AQUA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa (wodorozcieńczalna) do betonu, jastrychu oraz do tworzenia systemów kompozytowych z dodatkiem kruszyw kwarcowych lub płatków barwionych

Według EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR4 jako warstwa ochronno-uszczelniająca do wnętrza

Według EN 13813 SR-B1,5 jako warstwa podkładowa

3. Producent:

PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Notyfikacja UE Nr 1487 – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe – jako warstwa ochronno-uszczelniająca	Właściwości użytkowe – jako podkład	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B _{f1} -s1	NPD	EN 13813:2002 (PN-EN13813:2003)
Wydzielanie substancji korozyjnych	NPD	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	NPD	
Odporność na ścieranie	≤AR0,5	NPD	
Przyczepność	≥B2,0	≥B1,5	
Odporność na uderzenie	≥ IR4	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	NPD	
Opór cieplny	NPD	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Edyta Matczak

.....
(imię i nazwisko)

we Wrocławiu, dnia 19-05-2020

.....
(miejsce, data wydania)



.....
(podpis)