

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 1/03/2013/DP  
Aktualizacja: 14.12.2023



PRODUKTY DO  
WNĘTRZ

# Akrylak 3000 Lakier

**dekoral**  
professional

## Akrylowy lakier ochronno-dekoracyjny



**Zakres stosowania** Lakier transparentny Akrylak 3000 spełnia funkcję zabezpieczająco-ochronną dla powierzchni wewnątrz pomieszczeń, uprzednio pomalowanych odpornymi na szorowanie farbami marki Dekoral Professional. Dzięki swoim właściwościom lakier może być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie. Szczególnie polecany jest do zabezpieczania powierzchni ścian w ciągach komunikacyjnych oraz w innych pomieszczeniach intensywnie użytkowanych. Akrylak 3000 Lakier jest ekologicznym produktem, szczególnie polecanym do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam, gdzie położony jest nacisk na niską emisję lotnych związków organicznych. Akrylak 3000 może być stosowany również jako transparentna warstwa ochronna do betonu.

**Główne zalety produktu**

- bezzapachowy
- ekologiczny, niskoemisyjny
- doskonała odporność na szorowanie
- wydobywa głębię koloru
- odporny na zmywanie i regularną dezynfekcję

**Kolory** Transparentny

**Połysk** Półmat

### Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	6000 ÷ 10000
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm <sup>3</sup> ]	MI-MB-PPGDP-004	1,00 ÷ 1,045
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]		po 2 h
Odczyn pH	PN-C-4963:1989 met. 1.2.1	7,5 ÷ 8,5
Połysk powłoki / kąt 60°	PN-EN ISO 2813	9,0 ÷ 15,0

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 1/03/2013/DP  
Aktualizacja: 14.12.2023



PRODUKTY DO  
WNĘTRZ

# Akrylak 3000 Lakier

**dekoral**  
professional

Akrylowy lakier ochronno-dekoracyjny



Zawartość substancji nielotnych (105 °C/ 1 h/ 1 g, rozcieńczone 2 ml wody pitnej),  
PN-EN ISO 3251 25,0  
%m/m, co najmniej

**LZO** Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/l. Produkt ten zawiera maks. 25 g/l VOC

**Data ważności** 24 miesiące od daty produkcji

**Metoda malowania** Pędzel, wałek, natrysk

**Rekomendowane narzędzia** Wałek Microfibre Floor 120, Wałek Microfibra Extra marki PROGOLD

### Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 495	70-80	FFA 510, 512	100/100	0%	Lakier Półmat

**Wydajność normowa** Do 10 m<sup>2</sup>/l (ok. 0,1 m<sup>2</sup>/l) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża zastosowanego narzędzia i metody malowania.

**Rekomendowana ilość warstw** 1-2

**Przygotowanie podłoża** Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Professional, np. Akrylit 3000 PW na dowolnie wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita.

**Malowanie** Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h. W celu uniknięcia różnic w wyglądzie powłoki

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 1/03/2013/DP  
Aktualizacja: 14.12.2023



PRODUKTY DO  
WNĘTRZ

# Akrylak 3000 Lakier

**dekoral**  
professional

## Akrylowy lakier ochronno-dekoracyjny



niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Wykonanie punktowych poprawek na powierzchni lakieru może spowodować pojawienie się różnic w połysku

### Dodatkowe informacje

Maluj w temperaturze +5 °C do +25 °C i wilgotności poniżej 80%. Wysoka temperatura i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru. W trakcie malowania unikaj przeciągów. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug. Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie. Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża (nasyca kolor). Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Professional po uprzednim zmatowieniu podłoża. Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas lakier staje się transparentny. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

### PKWiU

20.30.11.0

### Atesty

Wyrób posiada atest higieniczny

### Zalecenia BHP i

### P. Poż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie [www.dekoralprofessional.pl](http://www.dekoralprofessional.pl)

### Opakowania

5 L