



ANTYREFLEKSYJNA FARBA AKRYLOWA



Zakres stosowania:

POLINAK PLUS - ANTYREFLEKSYJNA FARBA AKRYLOWA przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania sufitów - optycznie maskuje niedoskonałości podłoża, wygodna w aplikacji (nie chłapie). Kombinacja aktywnych substancji wybielających i rozjaśniających zapewnia nieskazitelną, trwałą biel. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni, np. kuchni i łazienk

Główne cechy:

- głęboki mat, ponad przeciętna biel
- umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- antyrefleksyjna powłoka (optycznie maskuje niedoskonałości podłoża)
- łatwa aplikacja - nie chłapie podczas malowania
- maksymalna eliminacja smug
- CLEAN AGENT - zapobiega przyciąganiu kurzu (formuła nie zawiera substancji przyciągających kurz, dzięki czemu minimalizuje przywieranie zabrudzeń z powietrza do pomalowanej powierzchni a biel pozostaje czysta i niezmienna przez długi czas)
- jednowarstwowa (w przypadku przemalowania sufitów białych bez plam i przebarwień)
- extra wydajna

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	5000÷14000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,400÷1,500
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 45,0
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Microfibre, Wałek Microfibre Extra, Wałek Polyamide Magic
Wydajność przy jednej warstwie	do 16 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża i użytego narzędzia
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłoności podłoża stosuj Podkładową farbę gruntującą marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed. użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Atesty: Posiada higieniczny

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho) zgodna z PN-EN-13300

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 10g/l.

Opakowanie handlowe: 1L, 3L, 5L, 10L, 15L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o