

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU****ULTRA BIAŁA**
emulsja akrylowa do wnętrz**Zakres stosowania**

Emulsja akrylowa ULTRA BIAŁA przeznaczona jest do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz budynków. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu możemy bez żadnych obaw polecić nasz wyrób do szerokiego stosowania. Powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka śnieżno-matowa biel. Farba nawierzchniowa – nie stosować, jako farby podkładowej pod inne farby.

Główne cechy

- ⇒ dobre krycie po wyschnięciu
- ⇒ trwała biel
- ⇒ zapewnia prawidłową mikrowentylację podłoża

Kolor	śnieżnobiała
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6000 ÷ 8000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,320 ÷ 1,340
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Ilość warstw	2-3
Czas schnięcia powłoki, 20°±2°C, (pyłosucha), [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk

Wydajność przy jednej warstwiedo 10 m²/l przy jednej warstwie
w zależności od chłonności
podłoża**Rozcieńczalnik**

woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachłówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Activ Grunt lub Reno Grunt marki Malfarb.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj farbę podkładową marki Malfarb.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C i wilgotności 60%.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.


3. Dodatkowe informacje

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wentyluj do zaniku charakterystycznego zapachu.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-PPGDP-246
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0 °C ÷ +30 °C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.****Opakowanie handlowe 3L, 5L, 10L**PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.malfarb.pl